

**SECHEUSES
REPASSEUSES
COMPACTES**
COMPACT
FLATWORK
IRONERS



UNE NORME D'EXCELLENCE RECONNUE PARTOUT DANS LE MONDE

La qualité de la finition et de repassage du linge plat est le reflet d'un établissement et contribue à son succès commercial. DANUBE INTERNATIONAL fournit une gamme complète de sècheuses repasseuses, construites pour répondre à tous les besoins des collectivités, établissements de santé, de l'hôtellerie et la restauration. Compactes, elles sont conçues pour optimiser l'efficacité et la productivité dans le traitement du linge en économisant l'énergie et l'espace.

Nous savons que chaque type de linge est différent et que vous attendez un séchage et repassage d'une finition raffinée et remarquable. Avec les sècheuses repasseuses DANUBE, vous obtiendrez les résultats que vous attendez.

Notre gamme de sècheuses repasseuses compactes est disponible en ø 600, 800 ou 1000 mm de cylindre et spécialement conçue pour une productivité importante tout en économisant de la place. Cette gamme est flexible et polyvalente : murale ou traversante, équipée d'une plieuse et/ou d'une contre plieuse et d'un empileur latéral, elle s'adapte à tous les besoins des structures nécessitant de grandes performances. Les sècheuses repasseuses sont disponibles en deux longueurs utiles : 2m60 et 3m30 et 3 types de chauffage : électrique, gaz ou vapeur.

Elles sont particulièrement adaptées aux blanchisseries des hôpitaux ou hôtels qui doivent traiter de grandes quantités de linge dans un minimum de temps.

A STANDARD OF EXCELLENCE IN DRYING IRONING RECOGNIZED AROUND THE WORLD

DANUBE INTERNATIONAL supplies a full range of cylinder heated long lasting flatwork dryer ironers. Our dryer ironers are simple but at the same time have sophisticated devices. They save space, labour and energy. Our flatwork dryer ironers are built to meet all the needs of hotels, healthcare institutions, nursing homes and on premises laundries. They are designed to boost the efficiency and productivity of your laundry.

We know that each piece of linen is different and that you are expecting a stable quality of drying, glazing and even of decontamination, with DANUBE flatwork dryer ironers you will get the results you are expecting.

Our range of compact flatwork ironers is available with roll diameter 600, 800 or 1000 mm and is specially designed to offer a great output while saving space. These models are flexible and versatile: mural or pass through, equipped with lengthwise folder and/or cross folder and side stacker, they are built to meet all the needs of structures which require important performances.

These flatwork ironers are available in 2 working width: 2m60 and 3m30 and 3 types of heating: electric, gas or steam. They are specially designed for the hospitals and hotels laundries where great quantity of linen should be handle in a shortest time possible.

SECHEUSES REPASSEUSES COMPACTES COMPACT FLATWORK IRONERS

SPE, SP & S COMPACT IRONERS / CALANDRES COMPACTES SPE, SP & S

TYPE OF FOLDING TYPE DE PLIAGE	HEATING CHAUFFAGE	ROLL Ø ø CYLINDRE	WORKING WIDTH / LONGUEUR UTILE	
			2,60 m	3,30 m
2 Length folds / 2 plis longitudinaux 3 Cross folds / 3 contre plis Stacker (optional) / Empileur (option)	Electric, gas or steam Électrique, gaz ou vapeur	600	SPE 600-2600	SPE 600-3300
		800	SPE 800-2600	SPE 800-3300
		1.000	SPE 1000-2600	SPE 1000-3300
2 Length folds 2 plis longitudinaux	Electric, gas or steam Électrique, gaz ou vapeur	600	SP 600-2600	SP 600-3300
		800	SP 800-2600	SP 800-3300
		1.000	SP 1000-2600	SP 1000-3300
Without folding system Sans pliage	Electric, gas or steam Électrique, gaz ou vapeur	600	S 600-2600	S 600-3300
		800	S 800-2600	S 800-3300
		1.000	S 1000-2600	S 1000-3300

SMALL PIECES FOLDERS / PLIEUSES PETITES PIECES

SMARTY	SMARTY MINI
Standard	Compact

CALANDRE DE GRANDE PRODUCTION SPE

Avec plieuse longitudinale,
contre plieuse et empileur en
option

SPE COMPACT FLATWORK IRONERS

with lengthfold, crossfold
and optional stacker



Les sècheuses repasseuses SPE avec plieuses sont les seules machines compactes qui peuvent engager, sécher, repasser, plier et empiler en une seule opération (empileur en option). Elles peuvent réaliser 2 plis longitudinaux sur 1 ou 2 voies et jusqu'à 3 plis transversaux avec empilage. Le pliage est pneumatique par photocellules.

Ces machines disposent d'une autre option : une engageuse à pinces automatique, qui permet à un seul opérateur d'utiliser la machine. Le linge est plié et collectionné dans un empileur latéral. Pour les plus petites pièces, un autre module, une plieuse pour nappes, peut être combinée, ainsi le fonctionnement est plus facile et la production accrue.

SPE ironers are the only compact machines which can feed, dry, iron, fold and stack the flatwork in a single operation (stacker as option). They can make 2 lengthfolds in one or two lanes and up to 3 crossfolds, with stacker. Folds are pneumatic by photocells.

There is another option for these models, an automatic clamp feeder, which allows a single operator to use the machine. The linen is folded and collected in the side stacker, and for smaller pieces another machine can be attached, which is a napkin folder, so the operation is easier and the output can be increased.

CARACTERISTIQUES

- ☑ Une ou deux voies : une voie pour les draps et deux voies pour le linge de table et les plus petites pièces.
- ☑ Pliage longitudinal (1 ou 2 plis) et contre pliage (jusqu'à 3 plis).
- ☑ Système de pliage par photocellule et air comprimé.
- ☑ Dimensions du cylindre : longueur 2600 et 3300 mm, diamètre 600, 800 et 1000 mm.
- ☑ Panneaux en acier peint.
- ☑ Engagement et repassage par bandes Nomex.
- ☑ Commande digitale : des programmes peuvent être créés en ajustant les paramètres de vitesse (entre 3 et 18 m/mn), de température et de pliage.
- ☑ Grande capacité de production, selon l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/heure directement depuis une laveuse à super essorage.
- ☑ Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
- ☑ Variateur de vitesse.
- ☑ Deux types d'empileur en option avec possibilité de programmer le nombre d'articles empilés.
- ☑ L'empileur peut se positionner latéralement à droite ou à gauche de la machine.
- ☑ Puissant système d'extraction.

FEATURES

- ☑ One or two working lanes: one lane for bedsheets and two lanes for tablecloth and smaller pieces.
- ☑ Length fold (1 or 2 folds) and crossfold (up to 3 folds).
- ☑ Folding system by photocells and compressed air.
- ☑ Roll sizes: 2600 and 3300 mm long and diameter 600, 800 and 1000 mm.
- ☑ Panels in painted steel.
- ☑ Feeding and ironing belts are Nomex.
- ☑ Touch-screen control: programs can be created with speed control (between 3 and 18 mts/min), temperature and folding parameters.
- ☑ Big output capacity, depending on the residual moisture of the linen, up to 290 kg/hour directly from the high spin washer extractor.
- ☑ Electric, gas or steam heating.
- ☑ Frequency control.
- ☑ Two types of linen stacker as option, with possibility to program the number of items stacked.
- ☑ The stacker can be positioned on either side of the machine.
- ☑ Powerful exhaust system.

OPTIONS

- ☑ Table aspirante pour faciliter l'engagement.
- ☑ By-pass partiel, ainsi différents programmes peut être utilisés sur les 2 voies de travail.
- ☑ Double pression d'air pour les plis longitudinaux des linges plus épais.
- ☑ Système de rejet du linge.
- ☑ Empileur 1 ou 2 voies.
- ☑ Empileur compact : modèles avec seulement 1 voie.
- ☑ Engageuse à pinces automatique 1 voie avec bandes d'engagements aspirantes.
- ☑ Collecteur arrière de petites pièces : 2 ou 4 voies.

OPTIONS

- ☑ Vacuum table to help the linen feeding.
- ☑ Partial By pass, so different programs can be used in each of the 2 working lanes.
- ☑ Double air pressure in length folds for thicker linen.
- ☑ Linen reject system.
- ☑ Stacker - 1 or 2 lanes.
- ☑ Compact stacker- only 1 lane models.
- ☑ Automatic 1 lane clamp feeder with vacuum feeding belts.
- ☑ Small pieces back collector: 2 or 4 lanes.



Empileur latéral
Side stacker



Empileur compact
Compact stacker

CALANDRE DE GRANDE PRODUCTION SP

avec plieuse longitudinale

SP COMPACT FLATWORK IRONERS

with lengthfold



Sécheuse repasseuse SP avec engageuse
SP + feeder

UNE SÉCHEUSE REPASSEUSE AVEC PLIEUSE LONGITUDINALE INTÉGRÉE

Les sécheuses repasseuses SP sont des machines compactes de grande production qui peuvent réaliser jusqu'à 2 plis longitudinaux sur 1 ou 2 voies indépendantes. Le pliage est pneumatique par photocellules. L'engagement et la réception du linge se fait à l'avant, mais la machine peut être équipée de l'option de sortie arrière.

A COMPLETE DRYER-IRONER WITH IN-BUILT LENGTH FOLDER

SP dryer ironers are compact high production machines which can make up to 2 lengthfolds in one or two independent lanes. These folds are pneumatic, by means of photocells. Linen feeding and delivery at the front of the machine, with option of back delivery.

CARACTERISTIQUES

- ☑ Une ou deux voies : une voie pour les draps et deux voies pour le linge de table et les plus petites pièces.
- ☑ Pliage longitudinal avec 1 ou 2 plis sur 2 voies indépendantes.
- ☑ Système de pliage par photocellule et air comprimé.
- ☑ Dimensions du cylindre : longueur 2600 et 3300 mm, diamètre 600, 800 et 1000 mm.
- ☑ Panneaux en acier peint.
- ☑ Engagement et repassage par bandes Nomex.
- ☑ Commande digitale : des programmes peuvent être créés en ajustant les paramètres de vitesse (entre 3 et 18 m/mn), de température et de pliage.
- ☑ Grande capacité de production, selon l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/heure directement depuis une laveuse à super essorage.
- ☑ Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
- ☑ Variateur de vitesse.
- ☑ Puissant système d'extraction.

FEATURES

- ☑ One or two working lanes: one lane for bedsheets and two lanes for tablecloths and small pieces.
- ☑ Length fold with 1 or 2 folds in two independent lanes.
- ☑ Folding by photocells and compressed air.
- ☑ Roll sizes: 2600 and 3300 mm wide and 600, 800 and 1000 mm diameter.
- ☑ Panels in painted steel.
- ☑ Feeding and ironing belts are Nomex.
- ☑ Frequency control.
- ☑ Touch-screen control: programs can be created with speed control (between 3 and 18 mts/min), temperature and folding parameters.
- ☑ Big output capacity, depending on the residual moisture of the linen, up to 290 kg/hour straight from the high spin washer extractor.
- ☑ Electric, gas or steam heating.
- ☑ Powerful exhaust System.

OPTIONS

- ☑ Table aspirante pour faciliter l'engagement.
- ☑ Double pression d'air pour les plis longitudinaux des linges plus épais.
- ☑ Système de rejet du linge.
- ☑ Engageuse à pinces automatique 1 voie avec bandes d'engagements aspirantes.
- ☑ Collecteur arrière de petites pièces : 2 ou 4 voies.

OPTIONS

- ☑ Vacuum table to help the linen feeding.
- ☑ Double air pressure in length folds for thicker linen.
- ☑ Linen reject System.
- ☑ Automatic 1 lane clamp feeder with vacuum feeding belts.
- ☑ Rear delivery of the linen with collection table.
- ☑ Small pieces back collector: 2 or 4 lanes.



CALANDRE DE GRANDE PRODUCTION S

LA SOLUTION ABORDABLE

Les sècheuses repasseuses S sont des machines compactes avec engagement et réception du linge à l'avant (option sortie arrière possible). La qualité de repassage et de séchage est assurée par les bandes d'engagements et les rouleaux presseurs avec des bandes de repassage Nomex qui couvrent 75 % de la surface du cylindre.



CARACTERISTIQUES

- ✔ Dimensions du cylindre : longueur 2600 et 3300 mm, diamètre 600, 800 et 1000 mm.
- ✔ Panneaux en acier peint.
- ✔ Commande digitale : des programmes peuvent être créés en ajustant les paramètres de vitesse (entre 3 et 18 m/mn) et de température.
- ✔ Grande capacité de production, selon l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/heure directement depuis une laveuse à super essorage.
- ✔ Variateur de vitesse.
- ✔ Une ou deux voies : une voie pour les draps et deux voies pour le linge de table et les plus petites pièces.
- ✔ Bandes d'engagement et de repassage Nomex.
- ✔ Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
- ✔ Puissant système d'extraction.

OPTIONS

- ✔ Table aspirante pour faciliter l'engagement.
- ✔ Système de rejet du linge.
- ✔ Sortie arrière du linge avec collecteur.

S COMPACT FLATWORK IRONERS

THE AFFORDABLE ALTERNATIVE

S High production flatwork ironers are compact machines, with front feed and return of the linen. (Rear delivery as option). They work by means of feeding belts and pressure rolls with Nomex ironing belts, which cover 75% of the roll surface.

FEATURES

- ✔ Roll sizes: 2600 and 3300 mm wide and 600, 800 and 1000 mm diameter.
- ✔ Panels in painted steel.
- ✔ Touch-screen control: programs can be created with speed control (between 3 and 18 mts/min) and temperature.
- ✔ Big output capacity, depending on the residual moisture of the linen, up to 290 kg/hour straight from the high spin washer extractor.
- ✔ Frequency control.
- ✔ One or two working lanes: one lane for bedsheets and two lanes for tablecloths and small pieces.
- ✔ Feeding and ironing belts are Nomex.
- ✔ Electric, gas or steam heating.
- ✔ Powerful exhaust System.

OPTIONS

- ✔ Vacuum table to help the linen feeding.
- ✔ Linen reject System.
- ✔ Rear delivery of the linen with collection table.

PLIEUSES PETITES PIECES

LINGE DE TABLE ET AUTRES PETITES PIÈCES

C'est l'accessoire idéal pour les sècheuses repasseuses compactes. La plieuse SMARTY pour les pièces de petites et moyennes dimensions, comme les nappes ou les petites serviettes de toilette, est conçue pour fonctionner de façon indépendante ou raccordée à l'arrière de la grosse plieuse ou de l'une des sècheuses repasseuses SPE ou SP équipée de l'option sortie arrière. Il existe deux versions de ce modèle : SMARTY et SMARTY MINI (format plus compact).



CARACTERISTIQUES

- ✔ Pli français 1/3, longitudinal et transversal par lames, peut fonctionner de façon autonome derrière la sècheuse.
- ✔ Production maximum entre 900 et 1200 pièces / heure.
- ✔ Table avec aspirateur.
- ✔ Compteur de pièces partiel ou total.
- ✔ Bandes de transport en caoutchouc et coton.
- ✔ Microprocesseur PLC permettant d'adapter la taille de la pièce, jusqu'à 20 programmes.
- ✔ Affichage des alarmes et messages.
- ✔ Taille maximale pour SMARTY : 570 x 1000 mm, pour SMARTY MINI : 570 x 600 mm.

SMALL PIECES FOLDERS

NAPKINS AND OTHER SMALL PIECES

The ideal accessory for compact ironers. The SMARTY folder for small and medium sized linen such as napkins or small towels is designed to function independently, or connected to the back of a big folder or one of our compact Ironers with back exit like: SPE and SP. There are two versions of this model: SMARTY and SMARTY MINI (more compact format).

FEATURES

- ✔ French folding type 1/3, length and cross by means of blades, can work autonomously behind the ironer.
- ✔ Maximum Production around 900/1200 pieces/hour.
- ✔ Working table with vacuum unit.
- ✔ Partial or total pieces counter.
- ✔ Transport belts in rubber and cotton.
- ✔ PLC microprocessor which allows to adapt to the piece size, up to 20 programs.
- ✔ Alarms and messages in the display.
- ✔ Maximum linen size for SMARTY is 570 x 1.000 mm; for SMARTY MINI is 570 x 600 mm.

DONNEES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA

	UNIT.	SPE600-2600	SPE600-3300	SPE800-2600	SPE800-3300	SPE1000-2600	SPE1000-3300	SP600-2600	SP600-3300	SP800-2600	SP800-3300	SP1000-2600	SP1000-3300	S600-2600	S600-3300	S800-2600	S800-3300	S1000-2600	S1000-3300	
INFORMATIONS GENERALES / GENERAL INFORMATION																				
Production théorique / Theoretical production	Kg/h	75-105	110-140	140-175	180-220	190-230	250-290	75-105	110-140	140-175	180-220	190-230	250-290	75-105	110-140	140-175	180-220	190-230	250-290	
Ø Cylindre / Roll Ø	mm	600	600	800	800	1000	1000	600	600	800	800	1000	1000	600	600	800	800	1000	1000	
Longueur utile / Working width	mm	2600	3300	2600	3300	2600	3300	2600	3300	2600	3300	2600	3300	2600	3300	2600	3300	2600	3300	
Vitesse de repassage / Working speed	mt/min	3-10	3-10	3-13	3-13	4-18	4-18	3-10	3-10	3-13	3-13	4-18	4-18	3-10	3-10	3-13	3-13	4-18	4-18	
Type de commande / Control type	-	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	touch/digital	
Programmes / Programmes	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Hauteur bandes d'engagement / Height floor-feeding	N°.	1100	1100	1110	1110	1110	1110	1050	1050	970	970	1050	1050	1050	1050	970	970	1050	1050	
Empileur latéral / Side stacker	-	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLIAGE / FOLDING																				
1 voie - Pli longitudinal / 1 lane - Primary fold	N°.	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	-	-	-	-	-	-	
1 voie - Pli transversal / 1 lane - Cross fold	N°.	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 voies - Pli longitudinal / 2 lanes - Primary fold	N°.	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	-	-	-	-	-	-	
2 voies - Pli transversal / 2 lanes - Cross fold	N°.	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PUISSANCES / POWER																				
Électrique / Electric	Puissance chauffage / Heating power	Kw	60	60	75	75	90	90	60	60	75	75	90	90	60	60	75	75	90	90
Électrique / Electric	Puissance installée / Total electric power	Kw	63,1	63,1	78,5	78,5	94	94	61,9	61,9	77,2	77,2	92,2	92,2	61,9	61,9	77,2	77,2	92,2	92,2
Gaz / Gas	Puissance chauffage / Heating power	Kw	65	82	89	127	120	156	65	82	89	127	120	156	65	82	89	127	120	156
Gaz / Gas	Puissance installée / Total electric power	Kw	3,1	3,1	3,5	3,5	4	4	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2
Vapeur / Steam	Puissance chauffage / Heating power	Kw	55	75	85	110	120	150	55	75	85	110	120	150	55	75	85	110	120	150
Vapeur / Steam	Puissance installée / Total electric power	Kw	3,1	3,1	3,5	3,5	4	4	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2
CONNEXIONS / CONNECTIONS																				
Ø Entrée gaz / Ø Gas inlet	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ø Entrée vapeur / Ø Steam inlet	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ø Condensats (Mod.Vapeur) / Ø Condensed (Steam mod.)	BSP	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Ø Entrée air / Ø Air inlet	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
DIMENSIONS / DIMENSIONS																				
Longueur / Width	mm	3718	4418	3718	4418	3718	4418	3786	4486	3786	4486	3786	4486	3786	4486	3786	4486	3786	4486	
Profondeur / Depth	mm	2165	2165	2255	2255	2300	2300	1490	1490	1815	1815	1985	1985	1490	1490	1815	1815	1985	1985	
Hauteur / Height	mm	1880	1880	2080	2080	2260	2260	1810	1810	1980	1980	2180	2180	1810	1810	1980	1980	2180	2180	
Poids net / Net weight	Kg	2750	3200	3300	4000	4100	4700	2400	2850	2900	3250	3350	3950	2150	2600	2650	3000	3100	3700	
Volume / Volume	m3	15,13	17,98	17,44	20,72	19,33	22,96	10,21	12,10	13,61	16,12	16,38	19,41	10,21	12,10	13,61	16,12	16,38	19,41	
DIMENSIONS D'EMBALLAGE / PACKING DIMENSIONS																				
Longueur / Width	mm	3800	4500	3800	4500	3800	4500	3870	4570	3870	4570	3870	4570	3870	4570	3870	4570	3870	4570	
Profondeur / Depth	mm	2210	2210	2300	2300	2350	2350	1580	1580	1900	1900	2070	2070	1580	1580	1900	1900	2070	2070	
Hauteur / Height	mm	2130	2130	2330	2330	2380	2380	2020	2020	2230	2230	2380	2380	2020	2020	2230	2230	2380	2380	
Poids brut / Gross weight	Kg	3200	4550	3800	4600	4650	5350	2750	3300	3350	3750	3800	4500	2500	3050	3100	3500	3550	4250	
Volume / Volume	m3	17,89	21,18	20,36	24,12	21,25	25,17	12,35	14,59	16,40	19,36	19,07	22,51	12,35	14,59	16,40	19,36	19,07	22,51	
AUTRES / OTHERS																				
Nbre d'extraction / No. fume outlets	N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ø Extraction / Ø Fume outlet	mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Débit air / Air flow	m3/h	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	
Consommation air (6,5 Bar) / Air Consumption (6,5 Bar)	Nl/h	15000	15000	19000	19000	21000	21000	7000	7000	9000	9000	9500	9500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
Niveau sonore / Noise Level	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	

	UNIT.	EMPILEUR LATERAL / SIDE STACKER	EMPILEUR COMPACT / COMPACT STACKER	EMPILEUR PETITES PIECES 2 VOIES / STACKER SMALL ITEMS 2 LINES	EMPILEUR PETITES PIECES 4 VOIES / STACKER SMALL ITEMS 4 LINES
INFORMATIONS GENERALES / GENERAL INFORMATION					
Puissance électrique / Electric power	kW	0,36	0,36	0,37	0,37
Consommation air / Air Consumption (6,5 Bar)	Nl/h	1080	1080	600	600
Dimensions nettes / Net dimensions	mm	1365 x 2476 x 1200	685 x 2385 x 660	1871 x 535 x 842	3490 x 535 x 842
Poids net / Net weight	Kg	450	160	100	160
Dimensions brutes / Gross dimensions	mm	1400 x 2350 x 1400	660 x 2300 x 850	1920 x 600 x 1042	3540 x 600 x 1042
Poids brut / Gross weight	Kg	600	230	180	280

	UNIT.	SMARTY	SMARTY MINI
INFORMATIONS GENERALES / GENERAL INFORMATION			
Taille de pièce mini / Min. Towel size	mm	-	-
Taille de pièce maxi / Max. Towel size	mm	570 x 1000	570 x 600
Production / Output	units/h	1200	900
Puissance électrique / Electric power	kW	1,07	0,98
Air comprimé / Compressed air	Nl/h	5200	5200
Dimensions nettes / Net dimensions	mm	605 x 4235 x 1340	605 x 2835 x 1340
Dimensions brutes / Gross dimensions	mm	650 x 3350 x 1540	650 x 2860 x 1540

* DANUBE se réserve le droit de modifier les données sans préavis.
DANUBE reserves the right to modify the technical data without notice.

**SECHEUSES
REPASSEUSES
COMPACTES**
COMPACT
FLATWORK
IRONERS

DANUBE International
Parc d'Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

www.danube-international.com
www.danube.fr

 **DANUBE**

ONNERA GROUP

