

TØRKETROMMEL DANUBE

Profesjonell tørketrommel DD 11 - 16 - 23 - 28 - 35 - 45 - 60 - 80

Tørketromler er designet for å forenkle hverdagen og møte behovene til de fleste. Serien tilbyr fordelene med stor døråpning, og lydsvak drift pga frekvensomformer. Elektronisk styring som kontrollerer hele prosessen og kan leveres med intelligente tørkesystemet som gjør det mulig å spare energi fordi syklusen stopper automatisk når tøyet har nådd det ønskede nivået for restfuktighet. Trommelhastigheten justeres automatisk til restfuktigheten for å optimalisere tørketiden.

Enkel rensing av lofilter med filterskuff , se bilde.

- Kapasiteter 1/18: 12, 16, 26, 31, 37, 50, 67 eller 83 kg
- Rustfritt stål trommel
- Nedkjølingssystem
- Stor skuff for lofilteret

DD Silver

Har det ideelle utvalget for de som ikke trenger de mest avanserte funksjonene, men som er ute etter stor kapasitet og høy kvalitet.

Denne serien er tilgjengelig fra 11 til 83 kg.

Modellene er utstyrt med mange funksjoner som standard.



E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no

Spekifikasjoner	DD 11	DD 16	DD 23	DD 28	DD 35	DD 45	DD 60	DD 80
Kapasitet 1/18	12 kg	18 kg	26 kg	31 kg	37 kg	50 kg	67 kg	83 kg
Kapasitet 1/20	11 kg	17 kg	23 kg	27 kg	33 kg	45 kg	60 kg	75 kg
Volum	210 L	330 L	460 L	550 L	660 L	896 L	1202 L	1500 L
Diameter trommel	750 mm	750 mm	855 mm	974 mm	947 mm	1225 mm	1225 mm	1225 mm
Trommel dybde	475 mm	746 mm	800 mm	780 mm	936 mm	760 mm	1020 mm	1252 mm
Døråpning	574 mm	574 mm	574 mm	802 mm	802 mm	802 mm	802 mm	802 mm
Lastehøyde, dørhøyde	689 mm	689 mm	743 mm	640 mm	640 mm	874 mm	874 mm	874 mm
Materiale Trommel	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
AIR RE-CUCLE Silver	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
CARE DRY Silver	Valgfritt	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
ISOLERT KAROSSERI Silver	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Total effekt Silver	12,55 kW	18,55 kW	24,97 kW	31,15 kW	37,15 kW	55,9 kW	74,25 kW	74,65 kW
Elektrisk oppvarming	12 kW	18 kW	24 kW	30 kW	36 kW	54 kW	72 kW	72 kW
Gass oppvarming	0,55 kW	0,55 kW	0,97 kW	1,15 kW	1,15 kW	1,9 kW	2,25 kW	2,65 kW
Utløp	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Maks luftstrøm pr time	850 m ³	850 m ³	1200 m ³	1200 m ³	1200 m ³	3000m ³	3000m ³	3000m ³
Spennings	220 / 3 / 50 400/3N/50	220 / 3 / 50 400/3N/50	220 / 3 / 50 400/3N/50	220 / 3 / 50 400/3N/50	220 / 3 / 50 400/3N/50	220 / 3 / 50 400/3N/50	220 / 3 / 50 400/3N/50	220 / 3 / 50 400/3N/50
Dimensjoner H x B x D	1694 x 785 x 840mm	1694 x 785 x 1100mm	1812 x 890 x 1245mm	1946 x 985 x 1054mm	1946 x 985 x 1210mm	2380 x 1270 x 1085mm	2380 x 1270 x 1345mm	2380 x 1270 x 1577mm
Vekt	172 kg	187 kg	210 kg	230 kg	260 kg	395 kg	529 kg	657 kg

E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no