

VASKEMASKIN DANUBE

Barrierevaskemaskin

MED 16-22 ET2

Vår siste generasjon Barrierevaskemaskin er i tilgjengelig med kapasitet på 16 og 22 kg.

Brukervennlig og intuitiv programmering 26 forhåndsinnstilte programmer.

Mulighet for programmering, eksportering og importering av nye program via USB.

Store dører for enkel inn og uttak av tøy.

Hele vaskeprosessen (vannivå og temperatur) blir lagret i maskinen og kan hentes til PC via USB

- Kapasiteter: 16 - 18 og 22 - 25 kg
- Rustfritt stål
- Dynamisk låsing av dører
- Elektrisk oppvarming
- G- faktor på 360 og 1000 RPM
- Mikroprosessor styrt
- Frekvensomformer



E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no

MED

EKSTRAUTSTYR

- Sekundær skjerm på ren side.
- Automatisk veiing på føttene.
- Relékort med 6 ekstra doseringssignaler: totalt 14 signaler.
- Rustfritt stål sanitær ramme med gummi.
- 4-roms vaskemiddel boks sett.
- Andre avløpsventil for vannutvinning.
- 3. vanninnløp.
- Sideavløpsventil.
- Titreringsventil.
- Sokkel for lasthøyde på 850 mm (dørbunn).
- Elektrisk trommel motorbrems,
- UPS-sett for å slippe trommelbremsen ved strøbrudd (hvis trommelbremsen).
- Skriver.
- Danube Online kommunikasjonsnett.
- Paneler i AISI-304 rustfritt stål.
- Spesielle spenninger.



EASY TOUCH 2

- Brukervennlig og fullt programmerbar 4.3"skjerm,
- 29 tilgjengelige programmer
- USB-tilkobling. PC-programvare for programmering, sporbarhet, dataanalyse ...
- Videoer på skjermen (annonser, instruksjoner ...)
- 37 tilgjengelige språk,
- 8 doseringssignaler som standard.



UTESTILLENDE FUNKSJONER

- Automatisk posisjonering av trommelen,
- Klar til å være koblet til doseringspumper som standard,
- WET RENGJØRING, Sporbarhet som standard
- G faktor 350



ERGONOMI

- Åpning av store dører (trommel 400 x 315 mm, dør 455 x 415 mm),
- Enkel trommelåpning med god åpningsvinkel,
- Berøringsskjermkontroll med enkel identifisering av displayet ikoner.



TILKOBLING

- Fjernkommunikasjon klar som standard,
- Håndtering av vaskerom: utstyrt med RS-485 port for eksternt styring med Danube Software eller andre



EFFEKTIVITET

- Intelligent veie system,
- Optimal belastning: vann og kjemikalier tilpasset til laste,
- Klar til å være koblet til vannutvinningstanker: AQUABAC
- Høy G kraft: redusert gjenværende fuktighet, redusert tørketid
- Dobbel oppvarming elektrisk - dampmodell tilgjengelig.



EASY VEDLIKEHOLD

- Enkel tilgang til alle komponenter,
- Alle tilkoblinger beskyttet mot vann og vaskemidler,
- Central avløp som standard,
- Teknisk meny: statistikk, alarmer, sporbarhet ...



ANNET

- Passerende barrierevaskemaskin med 2 motstående dører,
- Paneler i grå hudplate,
- Trommel og kar i AISI 304 rustfritt stål,
- Frittstående: Ikke nødvendig å forankres til gulvet,
- 2 vanninntak,
- Klar til å være koblet til doseringspumper som standard,

E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no

TECHNICAL DATA	UNIT.	MED 16 ET2		MED 22 ET2	
DRUM					
Capacity 1:9 / 1:10	Kg	18 / 16		25 / 22	
Volume	l	158		220	
Diameter	mm	633		633	
Depth	mm	500		700	
Number of compartments	Nº.	1		1	
GENERAL DETAILS					
Washing speed / Spining speed	r.p.m.	45 / 1.000		45 / 1.000	
G Factor	-	350		350	
Maximum force transmitted	KN	5,5 ±1,12		6,25 ±1,54	
Frequency-dynamic force	Hz	16,7		16,7	
Sound level	dB	< 70		< 70	
Double drain	-	Opt		Opt	
Weighing System	-	Opt		Opt	
DOOR					
Height base door	mm	670		670	
Drum opening dimensions	mm	400 x 315		400 x 315	
Vat opening dimensions	mm	455 x 415		455 x 415	
POWER					
Motor	kW	2,2		2,2	
Electric heating	kW	12		18	
Max. power (Electric model)	kW	14,2		20,2	
Max. power (Steam model)	kW	2,2		2,2	
CONNECTIONS					
		ELECTRIC / DUAL	STEAM	ELECTRIC / DUAL	STEAM
Tension 230V- I + N + T	Nº x mm2 / A	-	2 x 1,5 / 6A	-	3 x 1,5 / 6A
Tension 230V- III + T	Nº x mm2 / A	3 x 10 / 40A	-	3 x 10 / 50A	-
Tension 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	4 x 6 / 25A	-	4 x 6 / 32A	-
Steam inlet (Steam mod.)	inch	3/4"		3/4"	
Maximum steam consumption (Steam mod.)	Kg/h	9		12	
Water inlet	inch	3/4"		3/4"	
Water main pressure	Kgs/cm ²	3-5		3-5	
Maximum water consumption*	Lit/h	144*		198*	
Drain	mm/inch	3"		3"	
Drainage capacity	Lit/min	200		200	
DIMENSIONS / PACKING DIMENSIONS					
Width / Width	mm	984 / 1.072		1.184 / 1.262	
Depth / Depth	mm	914 / 1.102		914 / 1.102	
Height / Height	mm	1398 / 1.530		1.398 / 1.530	
Net weight / Gross weight	kg	438 / 459		471 / 494	
Volume	m ³	1,65		1,94	

E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no