

FRONTMATET DEKONTAMINATOR

FD1600 - serien

Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse spiller Getinge FD1600 en viktig rolle i effektiv infeksjonskontroll på sykehus og pleiehjem over hele verden.

Dette er en frontmatet spyledekontaminator med utmerket ytelse ved tømning, rengjøring og termisk desinfeksjon av bekken, urinflasker og bøtter. Damp leveres gjennom faste og roterende dyser i kammeret, og gir resultater som oppfyller de strenge kravene til rengjøring og desinfeksjon i den europeiske standarden, EN ISO 15883



- Enkel å bruke
- Overlegne rengjøringsresultater og trygg desinfeksjon
- Lave driftskostnader
- Automatisk dør-funksjon
- A0 verdi og kontroll
- Tørkevifte som standard



E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no

Spekifikasjoner	FD1600
Vannforbruk	Økonomiprogram 11 L Normalprogram 18 L
Avløpskobling vegg / gulv	Ø 110 mm
Volum Polymer / Rustfritt stål	64 L
Kapasitet	3 urinflasker eller 1 urinflaske + 1 bekken
Maks. utvendig temperatur	40°C
Vanninntak, kaldt og varmt vann	15 mm
Vanntrykk	1 - 8 bar
Støynivå	53 db
Strømforbruk pr. syklus	0,15 kW
Effekt	3,0 kW
Spenning	230 / 1 / 50
Bredde frittstående / benkmontert	450 / 450 mm
Dybde frittstående / benkmontert	580 / 620 mm
Høyde frittstående / benkmontert	1320 / 870 mm
Vekt frittstående / benkmontert	90 / 70 kg

E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no